

Sigen PV Inverter

3.0 – 6.0kW Einphasig



- Einfache Installation mit seitlicher Verkabelung
- Sichtbare Energieverfolgung auf mySigen APP
- WLAN, Ethernet und 4G-Kommunikation
- DC/AC-Verhältnis bis zu 2
- Duale MPP-Tracker
- Schutzgrad IP66

Sigen PV Inverter 3.0–6.0 kW Einphasig

Sigen PV Max	3.0 SP	3.6 SP	4.0 SP	4.6 SP	5.0 SP	6.0 SP	Einheiten	
DC-Eingang								
Max. PV-Leistung	6000	7360	8000	9200	10000	12000	W	
Max. DC-Eingangsspannung				600				V
Nominale DC-Eingangsspannung				350				V
Startspannung				100				V
MPPT-Spannungsbereich				50 ~ 550				V
Anzahl der MPP. Tracker				2				
Anzahl der PV-Stränge pro MPPT				1				
Max. Eingangsstrom pro MPPT				16				A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT				20				A
AC-Ausgang								
Nominale Ausgangsleistung	3000	3680	4000	4600	5000	6000	W	
Max. Ausgangsscheinleistung	3300	3680	4400	5000	5500	6600	VA	
Nominaler Ausgangsstrom	13.6	16.0	18.2	20.9	22.7	27.3	A	
Max. Ausgangsstrom	15.0	16.0	20.0	22.7	25.0	30.0	A	
Nominale Ausgangsspannung				220 / 230 / 240				V
Nominale Netzfrequenz				50 / 60				Hz
Leistungsfaktor	0,8 führend ~ 0,8 nachlaufend							
Klirrfaktor	THDi < 2%							
Wirkungsgrad								
Maximaler Wirkungsgrad				98.0%				
Europäische Effizienz	97.0%	97.1%	97.2%	97.3%	97.4%	97.4%		
Allgemeine Daten								
Abmessungen (B / H / T)				700 / 300 / 268				mm
Gewicht				18				kg
Temperaturbereich bei Lagerung				-40 ~ 70				°C
Betriebstemperaturbereich				-30 ~ 60				°C
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit				0% ~ 95%				
Max. Betriebshöhe				4000				m
Kühlung	Natürliche Konvektion							
Schutzart gegen Eindringen	IP66							
Einbauverfahren	Wandmontage							
Überwachung und Schutz								
Anti-Islanding-Schutz	Unterstützt							
DC-Verpolungsschutz	Unterstützt							
Überwachung der Isolierung	Unterstützt							
DC-Überspannungsschutz	Unterstützt							
AC-Überspannungsschutz	Unterstützt							
Differenzstrom-Überwachung	Unterstützt							
AC-Überstromschutz	Unterstützt							
AC-Kurzschlusschutz	Unterstützt							
AC-Überspannungsschutz	Unterstützt							